

REKENAARTOEPASSINGSTEKNOLOGIE: VRAESTEL II

HTML-MERKERLYS

Naam	Beginmerker	Eindmerker	'n Paar eienskappe wat met merker geassosieer word
Raamwerk van dokument			
HTML-dokument	<HTML>	</HTML>	
Kop	<HEAD>	</HEAD>	
Titel	<TITLE>	</TITLE>	
Inhoud	<BODY>	</BODY>	BGCOLOR, TEXT, BACKGROUND
Dokumentstruktuur			
Opskrif	<H1>	</H1>	
Paragraaf	<P>	</P>	
Onderbreking	 	Selfsluitend	
Horisontale reël	<HR />	Selfsluitend	
Teksformatering en Fonteienskappe			
Kommentaar	<!--	-->	
Vet (<i>Bold</i>)			
Kursief (<i>Italics</i>)	<I>	</I>	
Font			COLOR
Skakel			
Skakel	<A>		HREF
Beeld			
Beeld		Selfsluitend	SRC, ALIGN, HEIGHT, WIDTH, ALT, BORDER
Lyste			
Geordende lys			TYPE
Ongeordende lys			
Lysitem			
Tabelle			
Tabel	<TABLE>	</TABLE>	BORDER, WIDTH, BGCOLOR
Tabelry	<TR>	</TR>	HEIGHT, BGCOLOR
Tabeldata/Sel	<TD>	</TD>	BORDER, WIDTH, ALIGN, VALIGN, COLSPAN, ROWSPAN, BGCOLOR
Tabeltitel	<TH>	</TH>	BORDER, WIDTH, ALIGN, VALIGN, COLSPAN, ROWSPAN, BGCOLOR
Tabelopskrif	<CAPTION>	</CAPTION>	ALIGN
Sentreer	<CENTER>	</CENTER>	

TOEVOERMASKER-KARAKTERBLAD

Karakter	Verduideliking
0	Gebruiker moet 'n syfer (0 tot 9) invoeg.
9	Gebruiker kan 'n syfer (0 tot 9) invoeg.
#	Gebruiker kan 'n syfer, spasie, plussteken of minusteken invoeg. Indien dit oorgeslaan word, voeg Access 'n oop spasie in.
L	Gebruiker moet 'n letter invoeg.
?	Gebruiker kan 'n letter invoeg.
A	Gebruiker moet 'n letter of 'n syfer invoeg.
a	Gebruiker kan 'n letter of 'n syfer invoeg.
&	Gebruiker moet óf 'n karakter óf 'n spasie invoeg.
C	Gebruiker kan karakters of spasies invoeg.
. , : ; - /	Plekhouders vir desimale en duisende, skeikarakters vir datum en tyd. Die karakter wat jy kies, hang af van jou Microsoft Windows-streekinstellings.
>	Skakel alle karakters wat volg in bokas om.
<	Skakel alle karakters wat volg in onderkas om.
!	Laat die toevoermasker van links na regs in plaas van van regs na links vul.
\	Karakters wat onmiddellik volg, sal letterlik vertoon word.
""	Karakters tussen dubbelaanhalingstekens sal letterlik vertoon word.